



STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI

„Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj. szatni z inst. wew. wod-kan, co-MPEC, prądu, teletechniki, went. mech. z przebudową zew. odcinka instalacji elektrycznej oświetleniowej, chodnikami, utwardzeniami, miejscami utwardzonymi, budową powłoki pneumatycznej wyłącznie na czas trwania imprez, małej architektury oraz likwidacją przyłącza kan. ogólnospławnej, rozbiórką obiektu gospodarczego - na dz. ew. 40 w Krakowie przy ul Bulwarowej obr. Nowa Huta”

JEDNOSTAK PROJEKTOWA

Tobiasz Architekci sp. z o.o., ul. Batorego 2, 31-135 Kraków

www.TobiaszArchitekci.PL

biuro@tobiaszarchitekci.pl

Tel. 793 737 775

AUTOR OPRACOWANIA:

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Arch. Marek Tobiasz - Projektant główny	MPOIA/091/2008	

MARZEC 2016 r.



OGÓLNE ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

Izolacje termiczne i przeciwwodne:

Izolacje termiczne o wskazanych w projekcie współczynnikach lambda

Izolacje balkonów i tarasów według – przeciwwodna izolacja 3 powłokowa

Tynki wewnętrzne:

Na tynki wewnętrzne położyć gładź we wszystkich pomieszczeniach oprócz pomieszczeń technicznych i magazynowych tj. 1.5, 1.6, 1.14, 1.15, 1.16.

Balustrady zewnętrzne:

Dopuszcza się balustrady stalowe z dowolnym wypełnieniem spełniające przepisy.

Taras i balkony- Posadzka:

Płytki grafitowa- Płytki z atestem higienicznym.

Cokoły:

Płytki grafitowa– Płytki z atestem higienicznym.

Drzwi wewnętrzne:

Drzwi opaskowe- pełne bez przetłoczeń

Stolarka zewnętrzna:

Stolarka okienna-drzwiowa PCV lub aluminiowa – użyć możliwie cienkiego przekroju ramiaka i futryny.

Oświetlenie zewnętrzne:

Wejście główne 3 lampy-natynkowe IP 65

Kinkiety IP65

Kostka brukowa:

CHODNIKI PROJ. i CHODNIKI DO WYMIANY z zachowaniem odpowiedniej nośności pod przejazd samochodów ciężarowych min. 100kN/oś.

Zlikwidowano stopnie przed budynkiem, zniwelowano spadkami od budynku w kierunku zieleni w spadku nie przekraczającym 6°

- Kostka w kolorze szarym

Sufity podwieszane – należy obudować kanały wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach.

ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ:

Pomieszczenie 1.1 i 1.3 - wiatrołap

Posadzka:

Płytki grafitowa– Płytki z atestem higienicznym.

Cokoły:

Płytki grafitowa– Płytki z atestem higienicznym.



Ściany:

Tynk cementowo wapienny farba kolor jasny
Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź.

Wycieraczki:

Wycieraczka 12 mm, szara- zastosować wewnątrz pomieszczenia jak i na zewnątrz.
Zlicować z wykończeniem posadzki

Oświetlenie:

Oprawy oświetleniowe, wiszące,

Pomieszczenie 1.2 komunikacja- hol

Posadzka:

Płytki grafitowa– Płytki z atestem higienicznym.

Cokoły:

Płytki grafitowa– Płytki z atestem higienicznym.

Ściany:

Tynk cementowo wapienny
Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź.

Oświetlenie:

Oprawy oświetleniowe , wiszące,

Pomieszczenie 1.4 sala wielofunkcyjna

Posadzka:

- wykładzina winylowa – drewno podobne z warstwą poliuretanu

Cokoły:

w kolorze białym o przekroju prostokątnym, drewniane z możliwością ewentualnego przeprowadzenia okablowania.

Ściany:

Tynk cementowo wapienny - farba kolor jasny
Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź.

Oświetlenie:

Oprawy oświetleniowe – nastropowa,

Pomieszczenia dyżurki, magazynów, techn i konserwatora nr 1.5, 1.6, 1.14, 1.15,

1.16:

Posadzka:

Wykładzina techniczna

Cokoły:

Według systemu

Ściany:

Tynk cementowo wapienny - farba kolor jasny
Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź.

Oświetlenie:

Oprawy oświetleniowe, nastropowe, barwa światła ciepła



Pomieszczenia szatni nr 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.16:

Posadzka:

Płytki grafitowa – Płytki z atestem higienicznym.

Cokoły:

Płytki Grafitowa– Płytki z atestem higienicznym.

Ściany:

Pozostałe:

Tynk cementowo wapienny - farba kolor jasny

Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź.

Oświetlenie:

Oprawy oświetleniowe –, nastropowe,

Pomieszczenia toalet, natrysków, sauny nr 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.19, 1.20 :

Posadzka:

Płytki grafitowa– Płytki z atestem higienicznym.

Cokoły- brak ponieważ pomieszczenia są wyłożone płytkami do sufitu:

Ściany:

Płytki jasno szara mat– Płytki z atestem higienicznym. Nad umywalkami przewidziano lustra wymiar min 90x90

Nad lustrami oświetlenie kinkietowe

Oświetlenie:

oprawy oświetleniowe- IP44, nastropowe lub oprawy oświetleniowe–wpuszczane w sufit,

Pozostałe:

Tynk cementowo wapienny - farba kolor jasny

Sufit w kolorze ścian, w części starej wypełnić ubytki i położyć gładź, w pomieszczeniach 1.11, 1.12, 1.13

Sanitariaty:

Pomieszczenia toalet dla niepełnosprawnych nr 1.17:

Posadzka:

Płytki grafitowa– Płytki z atestem higienicznym.

Cokoły- brak ponieważ pomieszczenia są wyłożone płytkami do sufitu:

Ściany:

Płytki grafitowa– Płytki z atestem higienicznym.

Nad umywalkami przewidziano lustro o wymiarach 70x90cm i. Nad lustrami oświetlenie kinkietowe

Sanitariaty:

Miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Umywalka dla niepełnosprawnych bez konieczności montowania pochwytów dla niepełnosprawnych (z otworami bocznymi)

Pomieszczenia biurowe, korytarz, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13:

Posadzka:

Wykładzina o kolorze betonu szara

Cokoły:

Według systemu w kolorze zbliżonym do posadzki lub inne o przekroju prostokątnym drewnianym z molowością ewentualnego przeprowadzenia okablowania.

Ściany:



Tynk cementowo wapienny, gładź, farba kolor jasny

Oświetlenie:

Oprawy oświetleniowe –, wiszące, barwa światła ciepła

Pomieszczenia toalet, pom. socjalne nr 2.2, 2.3, 2.4:

Posadzka:

Płytki grafitowa – Płytki z atestem higienicznym.

Cokoły- brak ponieważ pomieszczenia są wyłożone płytkami do sufitu:

Ściany:

Płytki grafitowa– Płytki z atestem higienicznym.

Nad umywalkami przewidziano lustra wymiar min 90x90

Nad lustrami oświetlenie kinkietowe

Oświetlenie:

oprawy oświetleniowe IP44, nastropowe

wykonał:

mgr inż. arch. Marek Tobiasz

Kraków, marzec 2016